



Agromehanika

SINCE 1968

TRAKTOR AGT 1060

PREISLISTE 2020 IN EUR

EX WORKS AGROMECHANIKA; ohne MwSt. Und Transport

10.9.2019



Hrastje 52a, 4000
Kranj, Slowenien (EU)



+386 4 23 71 363



+386 4 23 71 303



sales@agromehanika.si



www.agromehanika.eu/de



Agromehanika Kranj



Agromehanika Kranj

Traktor AGT 1060 Wendesitz (42 kW/56 PS)



Technische Informationen AGT 1060	
Fahrgestell	Frontlenker – 15° Pendelgelenk an der Vorderachse – permanenter Allradantrieb – hydraulische Lenkung - Wenderadius 340 cm
Motor	4 - Takt Diesel motor
Typ	KDI 1903 TCR
Hersteller	Kohler
Kühlung	Wassergekühlt
Leistung (kW/PS)	42/56
Max. Drehmoment (Nm)	225/1.500
Hubraum (cm ³)	1.861
Zylinderanzahl	3 – turbo common rail
Abgasnorm	EURO 5
Max. Umdrehungszahl (obr./min)	2.600
Kraftstoffbehälter	37 L
Getriebe	Synchronisiert, 24 Gänge (12 vorwärts und 12 rückwärts)
Heckzapfwelle PTO	540/ 750/ synchronisiert mit Getriebe , Elektronisch zuschaltbar
Heckhubwerk	Hydraulisch, mit Dreipunktbau, Hubkapazität 1300 kg
Steuergerät	Serienmäßig - Steuerblock mit 3 Steuerventilen und 4 hydr. Heckanschlüssen, optional zusätzlichen hydr. Steuerblock auf der linken Seite mit insgesamt 10 hydr. Anschlüssen
Hydraulikpumpe	Servo und Arbeitspumpe (4 + 11) durchfluss bis 33 l/min, option (4 + 14) durchfluss bis 41 l/min
Differentialsperre	Auf der Vorder/Hinterachse, mechanisch zuschaltbar
Bremsen	mechanisch zuschaltbar, Bremscheiben im Ölbad hinten
Traktormaße	Standardausrüstung
Räder	7,5-16 260/70 R16 280/70 R18 29x12,50-15 31x15,50-15 (400/50-15) 280/70 R18
Breite (mm)	1266-1883 1421-1567 1394-1470 1890 1920 1750
Länge (mm)	3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550
Höhe (mm)	2101 2084 2124 2067 2108 2124
Preis	28.500 €

FAHRWERK:

- Kompaktes Fahrgestell mit seitlicher Verwindung
- Sicherheits Schutzbuegel
- Beleuchtung - LED Technik
- 3 und 7 Pollige Steckdose für Anhänger
- Kontrolleuchten mit Warnsignal
- Tachometer/ Drezahlmesser, Zapfwellendrezahlmesser
- Verstellbarer gefederter Sitz
- Sicherheitsgurt

Traktor AGT 1060 Wendesitz (42 kW/56 PS)- Breite Version



Technische Informationen AGT 1060 – breite Version			
Fahrgestell	Frontlenker – 15° Pendelgelenk an der Vorderachse – permanenter Allradantrieb – hydraulische Lenkung		
Motor	4 - Takt Diesel motor		
Typ	KDI 1903 TCR		
Hersteller	Kohler		
Kühlung	Wassergekühlt		
Leistung (kW/PS)	42/56		
Max. Drehmoment (Nm)	225/1500		
Hubraum (cm ³)	1861		
Zylinderanzahl	3 – turbo common rail		
Abgasnorm	EURO 5		
Max. Umdrehungszahl (obr./min)	2600		
Kraftstofftank	37 L		
Getriebe	Synchronisiert, 24 Gänge (12 vorwärts und 12 rückwärts)		
Heckzapfwelle PTO	540/ 750/ synchronisiert mit Getriebe , Elektronisch zuschaltbar		
Heckhubwerk	Hydraulisch mit Dreipunktanbau, Hubkapazität 1300 kg		
Steuergerät	Serienmäßig - Steuerblock mit 3 Steuerventilen und 4 hydr. Heckanschlüssen, optional zusätzlichen hydr. Steuerblock auf der linken Seite mit insgesamt 10 hydr. Anschlüssen		
Hydraulikpumpe	Servo und Arbeitspumpe (4 + 11cm ³) durchfluss bis 33 l/min, optional (4 + 14cm ³) durchfluss bis 41 l/min und bis 200bar		
Differentialsperre	Auf der Vorder/Hinterachse, mechanisch zuschaltbar		
Bremsen	mechanisch zuschaltbar, Bremsscheiben im Ölbad hinten		
Traktormaße	Breite Version		
Räder	29x12,50-15	31x15,50-15 (400/50-15)	280/70 R18
Breite (mm)	1890	1920	1750
Länge (mm)	3290-3550	3290-3550	3290-3550
Höhe (mm)	2067	2108	2124
Preis	29.500€		

FAHRWERK :

- Kompaktes Fahrgestell mit seitlicher Verwindung
- Sicherheitsschutzbügel
- Beleuchtung - LED Technik
- 3 und 7 Polige Steckdose für Anhänger
- Kontrolleuchten mit Warnsignal
- Tachometer/ Drezahlmesser, Zapfwellendrezahlmesser
- Verstellbarer und gefederter Sitz
- Sicherheitsgurt

Traktoren AGT 1060 Standardausrüstung und Zubehör

	BEREIFUNG und ZUBEHÖR	STANDARD VERSION	BREITE VERSION
	7,5-16	serienmäßig	Nicht lieferbar
	260/70 R16	590 €	Nicht lieferbar
	280/70 R18	900 €	160 €
	29x12,50-15 ; Parkanlagen	830 €	90 €
	31x15,50-15 ; Ackerprofil	740 €	serienmäßig
	31x15,5-15 ; Rasenprofil	740 €	0 €
	Raderweiterung für Hinterräder 80 mm ; Bereifung 16" in 18"	300 €	Nicht lieferbar
	Radgewicht 40 kg – Bereifung 16" in 18"	180 €	Nicht lieferbar
	Radgewicht 50 kg Bereifung 15"	200 €	Nicht lieferbar
	STEUERGERÄT - HECKHYDRAULIK	STANDARD VERSION	BREITE VERSION
	2 DW Ventil, Schwimmstellung = 4 Schnellkupplungen hinten	serienmäßig	serienmäßig
	4 DW Ventil + 1 DW Ventil = 9 Schnellkupplungen hinten **	560 €	560 €
	Hydraulikrücklaufleitung - hinten – 1 Schnellkupplung hinten	80 €	80 €
	Hydraulische Ausrüstung für Arbeitsgeräte mit Hydraulikmotor (hyd. Ölkühler + hyd. Pumpe 14 l) 9 Schnellkupplungen hinte *, **	1.000 €	1.000 €
	Schwimmstellung (Entlastung von Anbaugerätgewicht)	1.000 €	1.000 €
	Frontkraftheberhydraulik (1. Kat.), Hubkraft 450 kg und 4x Zweibege-Heck + 2x Zweibege-Front = 8 Schnellkupplungen hinten + 2 Schnellkupplungen vorne (von hinten nachgebildet) **	1.800 €	1.800 €
	Unterenker mit Standardkupplung (kat. I.)	serienmäßig	serienmäßig
	Unterenker mit Fanghaken (kat. I)	450 €	450 €
	Unterenker mit Fanghaken (kat. II)	550 €	550 €
	DW Hubzylinder	450 €	450 €
	Mechanischer Oberlenker (L = 430-580)	serienmäßig	serienmäßig
	Hydraulischer Oberlenker (L = 500-710)	250 €	250 €
	Hydraulischer Oberlenker mit Fanghaken (L = 515-675 mm) (kat. I./II)	290 €	290 €
	Zugmaul drehbar TÜV	serienmäßig	serienmäßig
	Optional	STANDARD VERSION	BREITE VERSION
	Schutzbügel für Motorhaube	850 €	850 €
	Sonderlackierung Gold/Schwarz	1.240 €	1.240 €
	Kennzeichnungstafeln für langsam fahrende Fahrzeuge (Satz für AGT)	30 €	30 €
	Querstange für Heckhydraulik	50 €	50 €
	Rundumleuchte	120 €	120 €
	Arbeitsscheinwerfer 2x vorne***	140 €	140 €
	Arbeitsscheinwerfer 2x hinten***	140 €	140 €
	Betongewichte 150 kg - für Heckhydraulik	210 €	210 €
	Betongewichte 340 kg - für Heckhydraulik	250 €	250 €

Lieferbedingung :

- * Längere Lieferzeit - bis 90 Tage
- ** Lieferung ohne Werkzeugkasten bei Standardversion
- *** Sie können das vordere oder das hintere Licht auswählen, beide gleichzeitig ist nicht möglich