

NEU

Edward starter

Das wirtschaftliche Einsteigermodell !

Ohne Abstriche in Qualität und Schnittleistung



- Bedienung über Steuergeräte vom Schlepper
- Manuelle Höhenverstellung 300mm
- Manuelle Seitenverschiebung 300mm
- 1 Druckanschluss mit 45 l/min und 1 druckloser Rücklauf und 1-2 doppelwirkende Steuergeräte (je nach Zubehör) erforderlich
- Hydraulische Neigeverstellung 20° in jede Richtung
- Standfuß für sichere Abstellmöglichkeit
- Optional: hydraulische Höhenverschiebung 600mm

* **Edward starter** mit Doppelmesserhaken FSM 200



Alle Anbaugeräte sind mit **Edward starter** kombinierbar



Kreissägeblätter
Schnittstärke 100 mm



Schlagmesser
Schnittstärke 30 mm



Doppelmesser
Schnittstärke 30 mm



Ausdünnereinheit

Technische Daten

Grundgerät Edward starter mit	Schneidwerk 200	Schneidwerk 250	Schneidwerk 300
Manuelle Seitenverschiebung	300 mm	300 mm	300 mm
Manuelle Höhenverstellung	300 mm	300 mm	300 mm
Neigungswinkel vertikaler Schneidbalken	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Erforderliche Ölmenge	45 Liter/Min.	45 Liter/Min.	45 Liter/Min.
Gewicht Grundgerät in kg	217	217	217
Schneideinheit mit Doppelmesser ESM			
Schnittlänge	1.950 mm	2.450 mm	2.850 mm
Fahrgeschwindigkeit max.	5 km/h	5 km/h	5 km/h
Maschinenmaße in mm (B/T/H)	1.360/860/2.421	1.360/860/2.931	1.360/860/3.295
Gewicht Schneideinheit Doppelmesser	98 kg	115 kg	128 kg
Schneideinheit rotierendes System			
Schnittlänge	1.900 mm	2.300 mm	2.850 mm
Fahrgeschwindigkeit max.	8 km/h	8 km/h	8 km/h
Maschinenmaße in mm (B/T/H)	1.360/860/2.424	1.360/860/2.924	1.360/860/3.340
Gewicht Schneideinheit rotierendes System	102 kg	123 kg	143 kg

**LANDMASCHINEN
KELLEREIMASCHINEN**

LINDNER

A-8221 HIRNSDORF
TELEFON 0 3113/22 88

www.hindner.at
hindner@hindner.at