

Entlauber VITIpulse



Perfektion im Weinbau

VITIpulse – der Druckluftentblätterer von ERO erzeugt mittels spezieller Ventil-Düsen-Technik pulsierende Luftstöße. Diese reinigt die Traubenzone, entfernt sowohl die äußeren als auch die inneren Blätter und schont gleichzeitig Ihre Trauben. Die gute Durchlüftung reduziert die Gefahr des Botrytisbefalls und anderer Pilzkrankheiten. Zugleich wird eine schnellere Abtrocknung der Traubenzone erreicht. **VITIpulse** kann bereits bei abgehender Blüte bis kurz vor der Ernte eingesetzt werden. Die Einstellung der Parameter ermöglicht ein breites Spektrum: vom Entfernen weniger Blätter bis hin zur gezielten Ertragsregulierung. Entscheiden Sie sich für die **VITIpulse** und managen Sie Ihre Traubenqualität!



- Optimales Entlaubungsergebnis durch pulsierende Luftstöße
- Gute Durchlüftung und Trocknung der Traubenzone zur Vermeidung von Fäulnis
- Verbesserte Applikation von Pflanzenschutzmitteln
- Gezielte Ertragsreduzierung möglich
- Langer Einsatzzeitraum: abgehende Blüte bis kurz vor der Lese
- Einsatz nach der Blüte: Reinigung der Gescheine von Blütenresten

Ersatzteillager, Kundendienst, Kfz-Werkstätte
Generalvertrieb für Österreich
von Humus-Felco-Spezialmaschinen
für Obst-, Weinbau und Kellereimaschinen

www.hlindner.at

LANDMASCHINEN
LINDNER

- Position und Neigungswinkel der Entlauberköpfe können optimal an die Laubwand angepasst werden
- Fahrgeschwindigkeiten bis ca. 3,5km/h möglich
- Große Flächenleistung
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Schalldämpfer
- Wartungsfreundlich und verschleißarm



Ausstattung:

- Optimale Anpassung an die Laubwand durch vielfältige hydraulische Verstellmöglichkeiten:
- Hydraulische Breitenverschiebung – Verstellung des Abstands der Köpfe der Laubwand
- Hydraulische Seitenverschiebung um 60cm, hydraulische Seitenneigung um 27°, hydraulisch verstellbare Köpfe
- Manuelle Einstellung des Entlaubungsgrades durch
- Ausrichtung der Entlauberköpfe, Verstellung des Luftdrucks, Einstellung der Rotationsgeschwindigkeit der Düsen
- Luftdruckanzeige im Blickfeld
- Anfahrtsicherung
- Köpfe aus Edelstahl
- Abstellvorrichtung für Frontgerät

Optionen:

- Komfortsteuerung
4 x dw, 1 x ew, mit Joystick Bedienung
- Hydraulische Breitenverschiebung
- 10/4-Wege Magnetventilsteuerung zur Bedienung von vier doppelt wirkenden Funktionen durch ein vorhandenes doppelt wirkendes Steuergerät
- Z-Kinematik
- Aufnahme für Hubrahmen mit hydraulischer Seitenneigung

Ersatzteillager, Kundendienst, Kfz-Werkstätte
Generalvertrieb für Österreich
von Humus-Felco-Spezialmaschinen
für Obst-, Weinbau und Kellereimaschinen

www.hlindner.at

LANDMASCHINEN
LINDNER